

Huiles pour générateurs ATI

SPECIFICATIONS

ATI propose des réactifs pour l'huile de la plus haute qualité et conformes aux normes de l'industrie, à utiliser avec des générateurs d'aérosol de la série TDA. Les réactifs sont utilisés pour les tests de fuite in situ et les tests d'efficacité du contrôle de la qualité de la production des filtres à air à haute efficacité.

PAO-4 (EMERY 3004)

CAS ID 68037-01-4

Nom : Poly-alpha-oléfine

Spécifications :

Point d'ébullition : >316°C

Densité : 0.819 @ 15.5°C

Pression de vapeur : <0.013 kPa à 20°C

Viscosité : 18 cSt à 40°C/ 4 cSt à 100°C

Solubilité dans l'eau : insoluble

Apparence/Odeur : liquide incolore et inodore

Point éclair : 222°C

Point d'auto-inflammation : 343°C

Références : **ATI-ACC-0429** 2 litres d'huile PAO
 ATI-ACC-0430 20 litres d'huile PAO



DEHS

CAS ID 122-62-3

Nom : Di-2-Ethylhexyl-Sebacat

Spécifications :

Point d'ébullition : >212°C

Densité : 0,9 @ 20°C

Pression de vapeur : <0.01 hPa à 20°C

Solubilité dans l'eau : insoluble

Apparence/Odeur : liquide incolore et inodore

Point éclair : 210°C

Références : **ATI-ACC-0437** 3 litres d'huile DEHS
 TOP-CON-0001 1 litre d'huile DEHS
 TOP-CON-0002 5 litres d'huile DEHS
 TOP-CON-0003 20 litres l'huile DEHS