

TDA 2i

Photomètre Digital ATI

SPECIFICATIONS

Technologie éprouvée & robuste !

Ecran :	Photomètre et iprobe avec affichage digital
Gamme de concentration :	0,0001 à 600 microgrammes/litre
Changement de gamme de mesure :	Automatique
Réglage 0 et 100 % :	Automatique
Débit :	1 CFM (28,3 l/min)
Sensibilité :	1 % de la pleine échelle en cours d'utilisation
Référence interne :	Intégrée
Affichage résultat :	% de fuite sur l'appareil et sur le pistolet
Alarmes visuelle & sonore :	Débit, cellule optique, consigne % fuite utilisateur
Alarmes :	Reportées sur photomètre & pistolet
Paramétrage type d'huile :	Accessible pour DOP, DEHS, ONDINA
Sortie :	USB pour imprimante (en option)
Alimentation électrique :	100-240 VAC Universel.
Dimensions :	15,2 x 15,2x 33 cm
Poids :	8,6 kg



Références :	ATI-EQU-0010 Photomètre digital TDA 2i
	ATI-EQU-0012 Ensemble Photomètre digital, pistolet iprobe, valise de transport
	ATI-EQU-0011 Photomètre digital TDA 2i-N pour environnement dangereux
	ATI-EQU-0015 Ensemble photomètre digital TDA 2i-N pour environnement dangereux, pistolet iprobe, valise de transport.

Accessoires inclus : Iprobe avec 3 mètres de câble, cordon alimentation, manuel opérationnel et de maintenance.

ACCESSOIRES/OPTIONS

Référence	Désignation
ATI-PIE-0081	Imprimante Thermique (1)
ATI-ACC-0412	Valise de transport (2)
ATI-ACC-0410	Pistolet iprobe avec 3 mètres de câble (3)

