Aerometrik
1 rue des Vanniers
35830 Betton

Téléphone : 02 99 37 96 87
E-mail : contact@aerometrik.com
Web : www.aerometrik.com

CI-302

Diffuseur de Gaz Haute Pression CLIMET

SPECIFICATIONS

Gamme de Débits : 1 CFM (28,3 LPM), 50 LPM, 75 LPM.
Gaz : Air comprimée et azote.
Décontamination : Compatible avec les procédures standard de décontamination incluant le VHP.
Equipements : Compteurs de particules et biocollecteurs de la marque CLIMET.
Dimensions : 40,6 cm (longueur) x 3,5 cm (diamètre).
Poids : 0,453Kg.

Conditions Environnementales
Température : 0-36°C. Humidité relative non-condensée : 10-90%.

Accessoires inclus
1 mètre de Bev (3/8'' ou 1/2''), raccord VCO, manuel utilisateur.

Pour les compteurs de particules 1cfm : Plage utilisable et consommation totale de gaz en LPM à chaque pression

Pression PSIG/Bar	5 / 0,345	10 / 0,689	15 / 1,034	20 / 1,379	25 / 1,724	30 / 2,068	35 / 2,413	40 / 2,758	45 / 3,103	50 / 3,447	60 / 4,137	70 / 4,826	80 / 5,516	90 / 6,205	100 / 6,895	120 / 8,273	140 / 9,652	150 / 10,34
302-20				29,3	33,6	37,8	42,3	46,5	55	64,3	71,4	81,6	89,7	95	109	117	124	131
302-21		35,3	47,4	52,2	60,6	69,5	77,7	86,5	103	122	140,5	159,5	220	242	283	304	323	342
302-22	34,3	52	68	75,9	88,3	100,5	112,6	125,4	151	177,5	202,4	224	247	270	319	339	363	376
302-24	64,6	100	126,7	151,4	177,2	197,5												

Pour les compteurs de particules 50 LPM : Plage utilisable et consommation totale de gaz en LPM à chaque pression

Pression PSIG/Bar	5 / 0,345	10 / 0,689	15 / 1,034	20 / 1,379	25 / 1,724	30 / 2,068	35 / 2,413	40 / 2,758	45 / 3,103	50 / 3,447	60 / 4,137	70 / 4,826	80 / 5,516	90 / 6,205	100 / 6,895	120 / 8,273	140 / 9,652	150 / 10,34
302-20									55	64,3	71,4	81,6	89,7	95	109	117	124	131
302-21				52,2	60,6	69,5	77,7	86,5	103	122	140,5	159,5	220	242	283	304	323	342
302-22			68	75,9	88,3	100,5	112,6	125,4	151	177,5	202,4	224	247	270	319	339	363	376
302-24	64,6	100	126,7	151,4	177,2	197,5												

Pour les compteurs de particules 75 LPM : Plage utilisable et consommation totale de gaz en LPM à chaque pression

Pression PSIG/Bar	10 / 0,689	15 / 1,034	20 / 1,379	25 / 1,724	30 / 2,068	35 / 2,413	40 / 2,758	45 / 3,103	50 / 3,447	60 / 4,137	70 / 4,826	80 / 5,516	90 / 6,205	100 / 6,895	110 / 8,273	120 / 8,273	140 / 9,652	150 / 10,34
302-20											81,6	89,7	95	102	109	117	124	131
302-21						77,7	86,5	103	122	140,5	159,5	220	242	263	283	304	323	342
302-22			75,9	88,3	100,5	112,6	125,4	151	177,5	202,4	224	247	270	296	319	339	363	376
302-24	100	126,7	151,4	177,2	197,5													

Pour les compteurs de particules 100 LPM : Plage utilisable et consommation totale de gaz en LPM à chaque pression

Pression PSIG/Bar	10 / 0,689	15 / 1,034	20 / 1,379	25 / 1,724	30 / 2,068	35 / 2,413	40 / 2,758	45 / 3,103	50 / 3,447	60 / 4,137	70 / 4,826	80 / 5,516	90 / 6,205	100 / 6,895	110 / 8,273	120 / 8,273	140 / 9,652	150 / 10,34
302-20														102	109	117	124	131
302-21									122	140,5	159,5	220	242	263	283	304	323	342
302-22						112,6	125,4	151	177,5	202,4	224	247	270	296	319	339	363	376
302-24	100	126,7	151,4	177,2	197,5	200												